



Condizioni Generali di Fornitura

Indice

1. Requisiti per emissione offerta al cliente
2. Condizioni richieste dal cliente
3. Delibera materiale in accettazione
4. Processo
5. Efficacia del processo
6. Gestione delle Non Conformità
7. Condizioni di consegna

Rev.	Data	Modifiche
0	20/01/2007	Prima emissione
1	23/03/2007	Aggiunto punto 3.1 comma 3
2	10/04/2017	Aggiunto punto 7
3	08/01/2020	Variati punti 2 4 5

Emesso da:
Resp. Gestione Qualità
Patrizia Poggi

Approvato da:
Direzione Generale
Barbara Rabaioli

Copia inviata al cliente:

Ragione Sociale.....

Firma per accettazione.....

Nome e Funzione del firmatario.....

Data.....

E' necessario che il cliente rinvii la prima pagina firmata al n. 011.9016218 o e-mail quality@impregnotecnica.it

Le forniture di materiale destinato al trattamento di impregnazione presso la *impregnotecnica s.r.l.* devono rispettare le condizioni generali di seguito riportate.

1. REQUISITI PER EMISSIONE OFFERTA

- 1.1 Per poter formulare una quotazione, l'*Impregnotecnica* ha la necessità di definire un ciclo, quindi ha bisogno di una campionatura di particolari da visionare per rilevare tutti i punti critici, le volumetrie e i tempi per il riempimento e allestimento dei cesti di lavorazione.
- 1.2 Emessa l'offerta, il cliente deve benestarla controfirmandola o emettendo ordine di acquisto. In caso contrario, trascorsi 7 giorni, si intenderà tacitamente accettata e verrà considerata come sostituto d'ordine.

2. CONDIZIONI RICHIESTE DAL CLIENTE

Quando il cliente invia il materiale da impregnare deve **sempre specificare per iscritto**, alla **prima fornitura** e **ogni qualvolta cambino** le richieste:

- Tipo di impregnate (Loctite o Munari)
- Tipo di impregnazione (semplice o doppia);
- Tipo di imballo necessario per non danneggiare i pezzi (Sacconi, fogli di cartone, divisori, distanziali, ecc.);
- Tipo di posizionamento per la riconsegna (Posizionamento generico, posizionamento particolare, alla rinfusa);
- Eventuali timbrature, marcature e/o oggettivazioni sui pezzi (come e dove);
- Eventuali cartelli da applicare fuori dal mezzo di raccolta.

Diversamente l'Impregnotecnica non si riterrà responsabile di eventuali mancanze e costi aggiuntivi che ne derivassero.

3. DELIBERA MATERIALE IN ACCETTAZIONE

3.1 Condizioni dei pezzi:

- **Le superfici devono essere perfettamente pulite e sgrassate.**

Eventuali residui di olio, grasso, emulsionanti e impregnanti, presenti nelle porosità, possono avere difficoltà, sotto l'azione del vuoto, a fuoriuscire per far posto alla resina. Di conseguenza la percentuale di recupero può risultare più bassa;

- **Non devono esserci trucioli o tracce di precedenti lavorazioni.**

La mancata asportazione di tali residui, prima del trattamento, può, ad esempio in un foro filettato o una parte lavorata, compromettere il successivo assemblaggio;

- **I particolari già verniciati necessitano di una prova per accertare la compatibilità della vernice con la resina da noi utilizzata.**

In alcuni casi la reazione può causare lo scioglimento della vernice quindi compromettere l'estetica del pezzo;

- L'imballo deve essere adeguato ai particolari perché non subiscano danneggiamenti all'arrivo e alla riconsegna.
 - I pezzi imballati su pallet devono essere incelofanati in modo da garantire il bloccaggio alla pedana;
 - I pezzi devono arrivare privi di bollature e rigature.
- I ns. controlli sono visivi e a campione, quindi non tutte le bollature possono essere rilevate.

3.2 Identificazione dei pezzi:

- I cassoni devono essere identificati all'esterno con disegno e quantità.

3.3 Non Conformità in accettazione

- **Nel caso i particolari in arrivo non rispettino le condizioni succitate il controllo qualità invierà:**
 - a. E-mail informativa nel caso le inosservanze non pregiudichino il risultato del processo, questo per sensibilizzare il cliente;
 - b. Rapporto di Non Conformità nel caso le inosservanze possano generare difettosità.
Per casi lievi, si richiederà al cliente un'eventuale deroga scritta, come ad esempio per residui di tornitura, che possono essere eliminati con una soffiatura. Per questa operazione potrebbe essere addebitato un sovrapprezzo.

4. PROCESSO

L'*Impregnotecnica* non è in possesso di know-how proprio, ma opera secondo modalità definite ed approvate dai produttori delle materie prime che ne definiscono le modalità d'impiego.

Il processo viene eseguito in conformità al Control Plan di *impregnotecnica*, seguendo le istruzioni ricevute dalle case produttrici.

Il processo è stato certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 quindi, fatta salva la conformità dei bagni di resina, l'unica variabile è l'entità delle porosità (Nota tecnica ST 001).

5. EFFICACIA DEL PROCESSO

Dopo la riconsegna, a trattamento avvenuto, per garantire la **massima efficacia** dello stesso, il particolare dovrà essere collaudato a mezzo prova a pressione, **solo dopo la totale polimerizzazione della resina.**

Su ogni mezzo di raccolta riconsegnato viene da noi apposta un'etichetta che riporta data e ora di esecuzione e tempi di attesa per il processo di polimerizzazione.

La non osservanza di questo punto può far riscontrare perdite dovute allo scalzamento della resina dalle porosità a causa della pressione di collaudo.

6. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'

A fronte di una Non Conformità riscontrata dal Cliente, per poter definire le azioni correttive da intraprendere, l'*Impregnotecnica* necessita di campioni di riferimento e della descrizione dettagliata dell'anomalia oltre alla relativa documentazione cartacea che ne attesti la data di lavorazione.

7. CONDIZIONI DI CONSEGNA

Si ricorda che il trattamento di impregnazione è incompatibile con il polistirolo (effetto Bleed out). Si richiede pertanto di non utilizzare tale materiale per gli imballi.